indicateur séparé

Indicateur S811

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural et colonne inox de série

ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz 12V 800mA Réf. 32303

BATTERIE

- Intégrée
- 6V5.0Ah Réf. 32276

DOSSERET



PIED





Support mural inclus







Pesage

Clavier ergonomique et étanche



AFFICHAGE

• Hauteur: 25 mm



LCD rétro-éclairé

FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur (nous consulter)
- Dosseret inox (nous consulter)
- Pied réf : 2505.01
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft
- Certificat Cofrac réf. 670-1



Comptage de pièces



S811 - de 15kg à 600kg



STRUCTURE

• Tout inox AISI 304

PROTECTION

- IP67
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 90%



580 mm



Tout inox P67





Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S811-15HI	350 x 300	15 kg	1 g
S811-30/60HI		30/60 kg	0-30 kg = 2 g 30-60 kg = 5 g
S811-30/60LI	400 x 400	30/60 kg	0-30 kg = 2 g 30-60 kg = 5 g

820 mm



Tout inox P67





Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S811-60/150SMI	500 x 400	60/150 kg	0-60 kg = 5 g 60-150 kg = 10 g
S811-60/150MI	600 x 600	60/150 kg	0-60 kg = 10 g 60-150 kg = 20 g
S811-300MI		300 kg	50 g

1200mm



Tout inox P67





Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S811-150XI		150 kg	50 g
S811-300XI	800 x 800	300 kg	100 g
S811-600XI		600 kg	200 g





vimeo

B3C pesage

Sérénité



