

ARMOIRES GN 2/1

Modèles CGR-SPF, CGRE-SPF et CGN-SPF

Côtés emboutis inox – Isolation 60 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en inox AISI-304 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur en inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Côtés emboutis en acier inox AISI 304, 22 niveaux. Pas de 55 mm
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spéciale économie d'énergie
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital CAREL
- Vidange de la cuve
- 230 V/ 1/50
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte
- Porte à ouverture réversible avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité
- Isolation en polyuréthane injecté - épaisseur 60 mm périmètre, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro ODP
- Conditions de travail CGR : 40°C
- Conditions de travail CGN : 32°C
- Dégivrage automatique et évaporation automatique par résistance
- Evaporateur en saillie avec cache évaporateur
- 1 porte : côtés emboutis
- 2 portes : côtés emboutis et crémaillère centrale
- Livrée avec 3 clayettes rilsan GN 2/1 et glissières inox sur partie centrale en double porte
- Régulation Carel
- Pieds en acier inox réglables en hauteur 135 à 200 mm
- CGR-751-SPF+R : avec roulettes de série



CGR-SPF

	Température	Dimensions (LxPxH mm)	Nb étagères	Nb de clayettes	Capacité (L)	Gaz	Puiss. frigo. (W)	Conso (W)	CCE 2015/1094 EN16825	Classe 2015/1094 EN16825
CGR-751-SPF	-2°C/+8°C	660x850x2130	3	3	645	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
						R290	502	243	C	5 40°C 40%
CGN-751-SPF	-20°C/-15°C	660x850x2130	3	3	645	R290	606	553	D	4 30°C 55%
						R449A*	452	620	D	4 30°C 55%
CGRE-751-SPF	-2°C/+8°C	660x850x2130	3	-	645	R134a*	245	264	-	4 30°C 55%
						R290	502	260	-	4 30°C 55%
CGR-1002-SPF	-2°C/+8°C	1350x850x2130	6	6	1404	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
						R290	845	373	D	5 40°C 40%
CGN-1002-SPF	-20°C/-15°C	1350x850x2130	6	6	1404	R290	907	883	D	4 30°C 55%
						R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%
CGRE-1002-SPF	-2°C/+8°C	1350x850x2130	6	6	1404	R134a*	485	461	-	4 30°C 55%
						R290	845	396	-	4 30°C 55%

* Non disponible pour le marché européen

OPTIONS

- Clayette rilsan blanche GN 2/1. Réf : GRGAS50019
- Clayette inox GN 2/1. Réf : 200362IP
- Jeu de glissières GN 2/1 en U (L=660mm). Réf : GLISSIERES
- Changement de gaz sur modèles positifs (R290 → R134a). Réf : R134
- Changement de gaz sur modèles négatifs (R290 → R449A). Réf : R449



CGR-751-SPF / CGN-751-SPF



CGR-751-SPF+R

SCHEMAS TECHNIQUES

